

取付方法説明書

キッチンシンク用排水金具

< K-77804-NA >



< 商品同梱内容 >

- ①フタ
- ②ゴミかご (中)
- ③ゴミかご (小)
- ④ゴムパッキン (シンク表側用)
- ⑤ゴムパッキン (シンク裏側用)
- ⑥ナット
- ⑦本体
- ⑧変換アダプター

<取付け手順 1 >



本体にゴムパッキン(シンク表面用)を付けた状態でシンク表面側からシンク排水穴に差し込みます。

<取付け手順 2 >



シンク裏側よりゴムパッキン(シンク裏側用)、ナットの順番に本体へ取付け、ナットを回して排水金具を固定します。
※過度に強く締めすぎると破損の原因となる可能性がございますのでご注意ください。

< 取付け手順 3 >



変換アダプターは一度取り外し、再度しっかりと取付けてください。出荷時に仮取付けしてあるだけですそのまま使用しないでください。

※過度に強く締めすぎると破損の原因となる可能性がございますのでご注意ください。

< 取付け手順 4 >



ゴミかご(中)、ゴミかご(小)、フタの順番で本体へ設置する。

<取付け手順 5 >



フタを押して排水栓の開閉動作が問題ないか確認してください。

【施工店様へお願い】

商品設置後は排水末端部を閉鎖し、シンクへ水を溜め、止水部、接続部からの漏水が無い事を必ず確認してください。

(10分間程度)

確認を怠り、漏水が発生した場合は保証期間内であっても保証の対象外とさせていただきますのでご注意ください。